PLANCHA REVERSIBLE BOMAG BPR 35

Con pesos en funcionamiento de 135 a 300 kg y ruedas de transporte opcionales, estos modelos son fáciles de transportar y se prestan idealmente para una gama de aplicaciones muy amplia. Las bandejas reversibles son opciones muy populares en muchas obras pequeñas y medianas. BOMAG ofrece una completa gama de modelos con pesos de operación de 120 a 750 kg. Estas unidades de compactación no dejan ningún cabo suelto en las obras de tierra, de asfalto y de adoquinado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso funcionado CECE (W)	205 Kg
Peso básico	202 Kg
Ancho de trabajo base	600 mm
Altura mínima de paso	660 mm
Altura mín. con barra en pos. extrema	1020 mm
Altura máx. con barra en pos. extrema	1120 mm
Velocidad máxima trabajando	27 n/min
Máxima pendiente (en functión del suelo)	32 %
Fabricante del motor	Honda
Tipo de motor	GX 160
Nivel de emisión	Stage V / CARB P
Refrigeración	Aire
Número de cilindros	1
Rendimiento SAE J 1349	3.6 kW
Velocidad	3600 min-1
Sistema de transmisión	Mec
Combustible	Bencina
Consumo de combustible promedio	1.1 l/h
Frecuencia	80 hz
Fuerza centrífuga	35 KN
Amplitud	1.30 mm
Combustible	3.1 L
Opcional	Ruedas