PLANCHA REVERSIBLE BOMAG BPR 65

La compactación del terreno, una aplicación clave en las obras de ingeniería civil para lograr unos cimientos sólidos. Las bandejas reversibles son opciones muy populares en muchas obras pequeñas y medianas. BOMAG ofrece una completa gama de modelos con pesos de operación de 120 a 750 kg. Estas unidades de compactación no dejan ningún cabo suelto en las obras de tierra, de asfalto y de adoquinado.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso funcionado CECE (W)	400 KG
Peso funcionado CECE (W1)	420 KG
Peso funcionado CECE (W2)	431 KG
Peso básico	415 KG
Ancho de trabajo base	650 mm
Ancho de trabajo sin listones (W)	450 mm
Altura mínima de paso	780 mm
Altura mín. con barra en pos. extrema	980 mm
Altura máx. con barra en pos. extrema	1220 mm
Velocidad máxima trabajando	28
Máxima pendiente (en functión del suelo)	35
Fabricante del motor	Honda
Modelo	GX390
Nivel de emisión	Stage V / CARB P.
Refrigeración	Aire
Número de cilindros	1
Rendimiento SAE J 1349	8,7 KW
Velocidad	3600 min-1
Sistema de transmisión	Mecánico
Consumo de combustible promedio	3.5 L/H
Frecuencia	68 Hz
Fuerza centrífuga	60 KN
Amplitud	1.96 mm
Combustible	6.1 L