PULIDORA DE CONCRETO HUSQVARNA PG 450

PG 450 es una máquina de preparación y acabado de superficies versátil y fácil de usar. Perfecta para una amplia gama de trabajos como por ejemplo, la extracción del revestimiento o para el pulido del hormigón. Es adecuada también para utilizarla con Husqvarna Superfloor™. Con una anchura de pulido de 450 mm es excelente tanto para pequeñas superficies donde es difícil llegar como para las superficies más grandes. Es ideal para el alquiler y para trabajos profesionales y semi-profesionaes debido a sus muchos beneficios autoajustables. Es monofásica, lo que significa que es adecuada para trabajos industriales y domésticos. Se puede plegar fácilmente y se separa sin la necesidad de herramientas para el transpote y almacenamiento.



VERSATILIDAD Y PREPARACIÓN

Su conducción planetaria, monofásica y hábil para hacer Husqvarna Superfloor™ consiguen de esta, una máquina muy versátil. La máquina pesa poco y cabe perfectamente en cualquier vehículo gracias a su diseño compacto, bastidor plegable y piezas desmontables. La velocidad es fija, por lo que no es necesario realizar ningún ajuste. La máquina también cuenta con un panel de control lógico fácil de usar con protección contra sobrecarga.

GESTIÓN EFICAZ

La cubierta flotante autoajustable con banda de cepillado barre la superficie y crea un sello hermético para evitar que el polvo se filtre en el entorno de trabajo. EZchange™ es un sistema sencillo e instantáneo para cambiar las herramientas diamantadas.

REDI LOCK®



Redi Lock® es un sistema instantáneo y sin complicaciones para el cambio de herramientas de diamante. El diseño de este robusto sistema garantiza la máxima protección y vida útil de sus herramientas de diamante. El manillar ajustable permite una posición de trabajo ergonómica de una manera más sencilla.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	2.2 kW (Clasificación del fabricante)
Fuente de alimentación	Cable
Fases	1 ph
Voltaje	220-240 V
Corriente nominal, A	13 A
Ciclo de fase de corriente	60 Hz
Amperios	3-pin
Anchura de pulido	450 mm
Altura de columna	3
Dirección de rotación	One direction
Plato de pulido	180 mm
Velocidad de plato de pulido	0 rpm
Velocidad de plato de pulido	865 rpm
Longitud de carrera	59 kg
Longitud del producto	52 pulg
Longitud del producto	1,320 mm
Ancho del producto	19 pulg
Ancho del producto	480 mm
Altura del producto	45 pulg
Altura del producto	1,150 mm
Peso	240.3 lb
Peso	109 kg
Longitud del embalaje	970 mm
Ancho del embalaje	560 mm
Altura del embalaje	975 mm
Peso bruto del artículo	135,000 g