ASPIRADORA INDUSTRIAL NILFISK S3B

Los aspiradores S3B son equipos básicos, ideales para la industria metalúrgica. La versión FM ha sido diseñada para el sector de la construcción. Dispone de un Kit de filtración HEPA. El modelo S3B posee 3 motores independientes tipo “by-pass” y está disponible con depósitos de 50 ó 100 l de capacidad. Ambos están construidos en acero pintado al fuego, dotados de una gran robustez. El sacudidor manual de filtro garantiza una buena eficiencia de filtrado. El sistema de vaciado del depósito permite limpiarlo sin necesidad de desmontarlo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje (V)	230
Peso (kg)	70
Capacidad depósito (l)	100
Superfície filtro principal (cm²)	19500
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	I
Toma (mm)	70
Clase de proteccion	IP43
Nivel de ruido dB(A)	75
Ratio de potencia (kW)	3
Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)	486 - 8100
Aspiración máxima (kPa - mbar)	21 - 210
Largo x ancho x alto (mm)	795x600x1570
Indicador conexión	Incluido
Filtro clase m	Incluido
Depósito 100l	Incluido
Sacudidor de filtro manual	Incluido

NILFISK

MOTORES INDEPENDIENTES (3)

El modelo S3B posee 3 motores independientes tipo “by-pass” y está disponible con depósitos de 50 ó 100 l de capacidad. Ambos están construidos en acero pintado al fuego, dotados de una gran robustez. El sacudidor manual de filtro garantiza una buena eficiencia de filtrado. El sistema de vaciado del depósito permite limpiarlo sin necesidad de desmontar otras partes del aspirador.

CARACTERÍSTICAS

• 2 ó 3 motores independientes tipo “by-pass”.
• Filtros Clase L o M.
• Compacto.
• Robusto y fiable.
• Fácil de transportar.
• Palanca de liberación de contenedor.
• Contenedor con ruedas y asa.
• Sacudidor manual de filtro estándar.
• Pintura epoxi.
• Filtro HEPA opcional.
• Sistema de boya para recogida de líquidos opcional.

Solicita una cotización | jose.diaz@motomaq.cl | www.motomaq.cl | +56998412886