PLANCHA UNIDIRECCIONAL WACKER NEUSON VP 1550

Las planchas vibratorias de la serie VP son unos dispositivos muy compactos. Son ideales para la compactación del asfalto, los pavimentos adoquinados y la compactación de suelos mixtos, incluso en espacios confinados. Las aplicaciones habituales son en la construcción de senderos y la arquitectura de parques y jardines. La combinación optimizada de placa base especialmente diseñada y empuñadura de mando antivibratoria proporciona una fácil maniobra.



ANTIVIBRACIÓN Y PLACA BASE

Su empuñadura giratoria facilita un transporte y almacenamiento compactos. Esto permite también levantar la placa hacia arriba para trabajar en pendientes. Proporcionando estabilidad durante el manejo lateral. Los cantos redondeados y cónicos minimizan la formación de cantos no deseados y proporcionan una superficie suave, fabricada con fundición nodular de hierro resistente al desgaste.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de la placa base (A x L)	505 x 596 mm
Ancho de trabajo mm	505
Altura de trabajo (acceso inferior) mm	642
Frecuencia Hz	98
Avance m/min	25
Rendimiento superficial m²/h	750
Tipo de motor	Motor a gasolina de cuatro tiempos
Fabricante del motor	Honda
Motor	GX160
Cilindrada cm³	163
Potencia del motor (nominal) kW	3,6
a revoluciones	1/min 3.600
Consumo de combustible l/h	0,8
Capacidad del tanque de combustible L	3,6
CO2 (NRSC) * g/kWh	757
Peso de servicio kg	93
Fuerza centrífuga kN	15